

Aparatos para derivaciones a motor

Contactores auxiliares, interfaces

Contactores auxiliares SIRIUS I_e / AC-15: 6 A, 230 V



Contactores auxiliares 3RH11, 4 y 8 polos, tamaño S00 Accionamiento AC y DC

- Datos para selección y pedidos** S. 3
- con conexión por tornillo S. 3
 - con conexión por resorte S. 3
 - Accesorios para 3RH1. S. 3

Sinopsis	S. 3
Datos técnicos	S. 3
Esquemas	S. 3
Ubicación de puntos de conexión	S. 3
Dimensiones	S. 3



Contactores auxiliares 3RH14 4 polos, tamaño S00 Accionamiento AC y DC

- Datos para selección y pedidos** S. 3
- con conexión por tornillo S. 3
 - Accesorios para 3RH1. S. 3

Campo de aplicación	S. 3
Datos técnicos	S. 3
Esquemas	S. 3
Ubicación de puntos de conexión	S. 3
Dimensiones	S. 3

Contactores auxiliares 3TH43 I_e / AC-15: 10 A, 230 V



Contactores auxiliares 3TH43 10 polos, aparato completo Accionamiento AC y DC

- Datos para selección y pedidos** S. 3
- con conexión por tornillo S. 3
 - Accesorios para 3TH43 S. 3

Campo de aplicación	S. 3
Datos técnicos	S. 3
Esquemas	S. 3
Ubicación de puntos de conexión	S. 3
Dimensiones	S. 3

Contactores de acoplamiento SIRIUS (interface)



Contactores de acoplamiento 3RT10 hasta 11 kW para motores, tamaños S00 y S0 Accionamiento DC

- Datos para selección y pedidos** S. 3
- con conexión por tornillo S. 3
 - con conexión por resorte S. 3
 - Accesorios para 3RT10 S. 3

Descripción	S. 3
Datos técnicos	S. 3
Esquemas	S. 3
Ubicación de puntos de conexión	S. 3
Dimensiones	S. 3



Contactores de acoplamiento 3RH11 para circuitos auxilia- res, tamaño S00 Accionamiento DC

- Datos para selección y pedidos** S. 3
- con conexión por tornillo S. 3
 - con conexión por resorte S. 3
 - Accesorios para 3RH1. S. 3

Campo de aplicación	S. 3
Datos técnicos	S. 3
Esquemas	S. 3
Ubicación de puntos de conexión	S. 3
Dimensiones	S. 3

Interfaces



nsb0297h

nsb0298h

nsb0299h

Interfaces de relé y de semiconductor 3TX70: $I_e/AC-15$: 3 A, 230 V 1 NA ó 1C, de 1 a 3 canales

Datos para selección y pedidos S. 7

- Accionamiento AC y DC S. 7
- Accesorios S. 7

Campo de aplicación	S. 7
Datos técnicos	S. 7
Esquemas	S. 7
Ubicación de puntos de conexión	S. 7
Dimensiones	S. 7



nsb0307h

nsb0308h

nsb0309h

nsb0310h

Interfaces de relé enchufable LZX: RT/PT/MT 1, 2, 3 ó 4 contactos conmutados

Datos para selección y pedidos S. 7

- Accionamiento AC y DC S. 7
- Aparatos completos y módulos individuales S. 7

Funciones	S. 7
Datos técnicos	S. 7
Esquemas	S. 7
Dimensiones	S. 7

Relé de potencia 3TG10 para motores



nsb0124h

Relé de potencia 3TG10, 4 kW 4 polos

Datos para selección y pedidos S. 3

- Accionamiento AC y DC, sin zumbido, con conexión por tornillo o conexión tipo faston S. 3
- Accesorios S. 3

Campo de aplicación	S. 3
Datos técnicos	S. 3
Esquemas	S. 3
Ubicación de puntos de conexión	S. 3
Dimensiones	S. 3